


Montage Baldachin mit Liftfunktion

Der innere und äussere Teil des Baldachins halten mithilfe von Magnetkraft zusammen. Um diesen zu öffnen braucht es eine kleine Hebelkraft. Nehmen Sie einen Schraubenzieher zur Hand und hebeln Sie mit leichtem Druck den inneren Teil aus dem Gehäuse.



Als nächsten Schritt müssen die Löcher an der Decke gebohrt werden. Messen Sie dazu an der Decke zwei Löcher mit dem Abstand von 36.7cm ab. Achten Sie darauf, dass sich die Stromzuführung an der korrekten Position befindet. Ein seitlicher Kabeleingang muss an einem geeigneten Ort gebohrt werden.



Legen Sie nun das Gehäuseteil des Baldachins vorsichtig auf den Holzkörper und schliessen Sie die Leuchte gemäss der Anleitung an. Für diesen Schritt ist eine Hilfsperson nötig. Anschliessend können Sie die Leuchte an die Decke schrauben.



Nun können Sie die Liftfunktion testen und den Holzkörper nach oben oder nach unten bewegen. Die Leuchte bleibt dabei in der gewünschten Position stehen. Bewegt sich die Leuchte selbständig nach unten oder ist Sie blockiert, müssen die Seilrollen stärker angezogen oder gelöst werden (die beiden Rollen müssen separat eingestellt werden). Die Einstellung erfolgt manuell und benötigt kein Werkzeug.

Der Holzkörper senkt sich von alleine nach unten.
Lösung: im Uhrzeigersinn anziehen.

Der Holzkörper kann nur nach oben verstellt werden, jedoch nicht nach unten (max. Zugkraft 1/2 Kg).
Lösung: im Gegenuhrzeigersinn lösen.



Sobald die Liftfunktion wie gewünscht funktioniert, kann die Abdeckung nach oben geschoben werden. Die integrierten Magnete halten die Abdeckung fest.